

GAMME OXXAL

FUTURA C3

La menuiserie FUTURA C3 forme une alliance de la beauté et de la fonctionnalité avec des solutions innovantes, le film utilisé contient plusieurs couches de couleur avec un traitement anti-UV qui vient renforcer la solidité du PVC contre les rayons du soleil, ce qui permet de conserver la beauté la teinte choisie malgré le temps qui passe et les éléments extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Profilé multi-chambres pour les ouvrants et les dormants de 60 mm d'épaisseur
- Renforcement à 100% avec des raidisseurs en acier galvanisé de 2mm d'épaisseur Ouverture à la française
- Battement central optimisé de 126mm

PERFORMANCES :

- Performance thermique (de 1,5 à 1,8 w/m².K)
- Performance acoustique jusqu'à 35 DB
- Vitrage isolant claire 24 mm 4FC/16ARG/4FC en standard

ESTHÉTIQUE :

- Couleur du profilé Plaxé deux faces chêne doré Ral 8003,
- Couleur du profilé plaxé deux faces Gris anthracite Ral 7016,
- Poignée Sécustik Atlanta marron ou aspect inox
- Parcloses Galbée, avec joint souple co-extrudé
- Fiche à vis caché selon couleur plaxage

OPTIONS DISPONIBLES :

Vitrages & Remplissages :

- Vitrage acoustique "6FC/14arg/4FC"
- Vitrage Sablé M² OPAL5/15/4FC
- Vitrage Retardataire d'effraction "44.1FC/12arg/4FC
- Vitrage stopsol SCG5/15/4FC gris
- Vitrage stopsol SSB4/16/4FC bronze
- Soubassement en Panneau à Lambris Ral 8003 pour CD et Ral 7016 pour GA
- Croisillons

Ferrages & Confort d'utilisation :

- Ouverture OB
- Seuil Aluminium de 22 mm de hauteur pour personne à mobilité réduite
- Poignée à clé



SCHÉMAS TECHNIQUES :

