

# GAMME OXXAL

## ISOLEA

La menuiserie isolée offre un rapport qualité / prix optimal sans négliger les performances liées à l'isolation thermique et acoustique, tout a été mis en œuvre pour que les détails et la finition soient irréprochables.

La fenêtre isolée s'adapte à la fois pour des chantiers neufs ou de rénovation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Profilé multi-chambres pour les ouvrants et les dormants de 60 mm d'épaisseur
- Renforcement avec des raidisseurs en acier galvanisé de 2mm d'épaisseur selon calcul d'inertie
- Battement central optimisé de 126mm
- Ouverture à la française

### PERFORMANCES :

- Performance thermique (de 1,5 à 1,8 w/m<sup>2</sup>.K)
- Performance acoustique jusqu'à 35 DB
- Vitrage isolant clair 24 mm 4FC/16ARG/4FC en standard

### ESTHÉTIQUE :

- Teinte blanche RAL 9016 avec joint de couleur grise.
- Poignée LIMA,
- Parcloses Galbées, avec joint souple co-extrudé
- Fiche à vis caché couleur blanche

### OPTIONS DISPONIBLES :

#### Vitrages & Remplissages :

- Vitrage acoustique "6FC/14arg/4FC"
- Vitrage Sablé M<sup>2</sup> OPAL5/15/4FC
- Vitrage Retardataire d'effraction "44.1FC/12arg/4FC"
- Vitrage stopsol SCG5/15/4FC gris
- Vitrage stopsol SSB4/16/4FC bronze
- Soubassement en Panneau PVC lisse RAL 9016
- Soubassement en Panneau à Lambris RAL 9016
- Croisillons

#### Ferrages & Confort d'utilisation :

- Ouverture OB
- Seuil Aluminium de 22 mm de hauteur pour personne à mobilité réduite
- Poignée Atlanta secustick
- Poignée à clé
- Poignée symétrique



### SCHÉMAS TECHNIQUES :

